

## ПОРТАТИВНЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ПДА

ВТ 8.115.000 ТУ



- Экстренная защита человека в окружающей среде непригодной для дыхания:
  - в момент возникновения аварий
  - в период выполнения первичных мероприятий по борьбе с аварией
  - для последующего переключения в табельное средство защиты длительного пользования
  - при эвакуации из аварийного помещения
- Один универсальный размер маски
- Средство защиты одноразового действия
- Аппарат выпускается готовым к немедленному использованию и не требует индивидуальной подгонки
- Используется при абсолютном давлении не более 1,2 кгс/см<sup>2</sup>
- Обеспечивает ведение переговоров при работе в ПДА

### Состав

Футляр с системой крепления, в котором находятся: лицевая часть в виде маски с очковым узлом и оголовьем, гофротрубка, дыхательный мешок с клапаном избыточного давления, регенеративный мешок с пусковым устройством.

### Принцип действия

Поглощение диоксида углерода и влаги, выдыхаемых человеком, регенеративным продуктом с одновременным выделением внутри аппарата кислорода в количестве достаточном для дыхания. Дыхательный аппарат приводится в действие с помощью пускового устройства. Дыхание в аппарате осуществляется по замкнутой маятниковой схеме.

### Технические характеристики аппарата ПДА

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ
Сопротивление дыханию, Па не более	1470
Время защитного действия, мин, не менее: <ul style="list-style-type: none"> <li>- при тяжелой физической нагрузке (бер)</li> <li>- при средней физической нагрузке</li> <li>- в состоянии покоя (ожидание помощи)</li> </ul>	7 15 60
Рабочий интервал температур, °С	0...плюс 50
Габаритные размеры (в футляре), мм	248x149x103
Масса, г	1800

### Гарантийный срок хранения – 5 лет

### Соответствие нормативным документам

ГОСТ РВ 15.301-2003, ГОСТ РВ 15.307-2002

### Сертификация

При поставке продукция сопровождается паспортом. Техническая приемка ОТК и ВП МО РФ.

### Производитель

АО «Тамбовмаш»