

САМОСПАСАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ ГДЗК-У Премиум

ТУ 32.99.11-817-05795731-2017



- Специализированное средство для защиты персонала промышленных предприятий при экстренной эвакуации из аварийной зоны
- Универсальная защита от вредных веществ различной химической природы и токсичных продуктов горения, включая монооксид углерода
- Один универсальный размер для взрослых и детей старше 12 лет
- Физиологически правильное и комфортное дыхание, возможность речевого общения
- Герметичное неразъемное соединения капюшона и фильтра
- Средство одноразового применения, независимо от времени эксплуатации
- Размещение в поясной сумке для хранения и ношения

Условия применения

СОДЕРЖАНИЕ
КИСЛОРОДА
В ВОЗДУХЕ
НЕ МЕНЕЕ

17% об.

СОДЕРЖАНИЕ
ОХВ В ВОЗДУХЕ
НЕ БОЛЕЕ

100
ПДК

+60°C
0°C

для защиты
при пожарах

+60°C
-40°C

для защиты
от ОХВ

огнестойкий капюшон

смотровое окно

подмасочник

узел клапана выдоха

регулируемое оголовье

шейный обтюратор

комбинированный фильтр
марки А1В2Е2К2HgNOCOSXP3D

A

органические газы и пары
с температурой кипения более 65°C

AX

органические газы и пары
с температурой кипения менее 65°C

B

неорганические газы и пары

E

кислые газы и пары

K

аммиак и его органические
производные

Hg

пары ртути

NO

оксиды азота

CO

монооксид углерода

SX

специальные вещества

P

аэрозоли: пыль, дым, туман

ГДЗК-У Премиум обеспечивает защиту:

- 40 минут при эвакуации из помещений во время пожара
- 20 минут при эвакуации из аварийной зоны на промышленных предприятиях

Технические характеристики самоспасателя ГДЗК-У Премиум

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ
Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном расходе 30 дм ³ /мин, Па, не более: - на входе / - на выдохе	206 / 59
Начальное сопротивление самоспасателя потоку воздуха при постоянном объемном расходе 95 дм ³ /мин, Па, не более: - на входе / - на выдохе	800 / 300
Коэффициент подсоса по аэрозолю стандартного масляного тумана или аэрозолю хлорида натрия, %, не более: - в подмасочное пространство самоспасателя - в зону смотрового окна капюшона самоспасателя	1,0 1,0
Объемное содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе, %, не более	2,0
Общее поле зрения самоспасателя, %, не менее	80
Возможность ведения переговоров между людьми. Правильность выполнения команд, %, не менее	80
Время приведения самоспасателя в действие подготовленным пользователем, с, не более	30
Масса, г, не более: - самоспасателя / - самоспасателя в сумке	700 / 850

Порядок применения ГДЗК-У Премиум



1. Герметичный пакет извлечь из сумки, разорвать его по надрезу, достать самоспасатель.
2. Растянуть шейный обтюратор, надеть капюшон, прижать полумаску плотно к лицу.
3. Подтянуть ремни оголовья вперед и вниз.
4. Спокойно дышать, покинуть опасную зону.
5. В безопасной зоне ослабить ремни оголовья, потянув назад за язычки пряжек. Снять капюшон.



Сумка предназначена для ношения и хранения самоспасателя. Сумка снабжена светоотражающей лентой. В карман сумки вложено руководство по эксплуатации самоспасателя. Сумка опечатана пломбой организации-изготовителя. Информация о сроке годности нанесена на герметичный пакет. Контроль срока годности самоспасателя и проверка герметичности пакета осуществляются визуально через смотровое окно, расположенное под крышкой сумки.

Гарантийный срок хранения – 6 лет

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.285-2015, ГОСТ 12.4.294-2013, ФЗ №123-ФЗ, ГОСТ Р 53261-2009

Сертификация

Сертификат соответствия в системе Таможенного союза (I кв. 2019 г)

Серийное производство – 2019 год

Производитель

АО «Сорбент»